

Komponentlim FB 1

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett för
Komponentlim FB 1	2,5 kg plastburk 8,0 kg plastburk	För limning av tätduksskarvar

Materialåtgång

0,5 - 0,7 kg/m²

Produktbeskrivning

CC Höganäs Komponentlim FB 1 är en 2-komponent cementbaserat lim för självtorkandeskarvförsegling av tätduk FB 4 samt limning av tätduksmanschett mot rostfri brunnar. Verktygen rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet	1400 kg/m ³
Användningstemperatur	+10°C till +25°C
Användningstid	60 minuter

Tillredning

Pulverdelen blandas ner i dispersionsdelen under omröring till en homogen klumpfri massa.

Applicering

Komponentlim FB 1 kan appliceras med tätmembransspackel eller pensel. Efter påstrykning trycks skarven på plats och eventuellt överskott penslas ut på tätduken.

Lagring och transport

Komponentlim FB 1 skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpackning. Lagringstiden är 12 månader. Produkten är frostkänslig.

Skyddsföreskrifter

Produkten innehåller inte material som är märkningspliktiga enligt REACH-förordningen.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se