

FILAMP90 ECO PLUS

SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL
UTAN KOLVÄTELOSNINGSMEDEL



- POLERAD GRANITKERAMIK
- MARMOR
- GRANIT
- NATURSTEN



TILL VAD?

- Smutsavstötande medel med obehandlad effekt.
- Det är det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
- Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Impregnerar, skyddar och underlättar rengöring.
- Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmorharts och gravstenar.

Förpackningar

250 ml flaskor: Kartonger med 12 stycken.
Enlitersdunkar: Kartonger med 6 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.
- Vädra rummet väl när produkten används och torkar.
- Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från syraattacker.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Dispersion av organiska hartser i vatten.

FÖRDELAR

- Bidrar till att erhålla LEED-poäng.
- Fri från kolvätelösningsmedel: Ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten i ytan tills all produkt har absorberats.
- Ingen film skapas och produkten gulnar inte.
- Idealisk för att skydda bord, badrumsmöbler och köksbänkar. Produkten har testats som **lämplig för kontakt med livsmedel.**
- Efter endast 4 timmar kan du gå på golvet.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Polerad granitkeramik	30-40 m ²
Polerad marmor/granit	30 m ²
Venetiansk sten	20 m ²
Slipad matt sten	10-20 m ²

*Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering"

MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:

- För natursten med slät matt yta: Applicera på rena och torra ytor produkten **FILA MP90 ECO PLUS** impregnera materialet fullständigt med en pensel eller en ylletrasa. Var noga med att ta bort all överskottsprodukt som inte har absorberats med en trasa eller absorberande papper.

- För natursten med polerad blank yta: Applicera jämnt ett lager **FILA MP90 ECO PLUS** på ren och torr yta med pensel eller ylletrasa. Använd en trasa eller en pappershandduk efter 10 minuter som är fuktad med samma produkt, för att jämna ut och ta bort överskottsprodukt som inte har absorberats. Gnugga in produkten ordentligt på djupet och ta bort överskottsprodukt med större lätthet

- För polerad granitkeramik och blank kompakt marmor: Det rekommenderas att ta bort överskottsprodukt fyra timmar efter appliceringen med metoden som beskrivits tidigare för de polerade materialen.

Expertens råd: För ett korrekt dagligt underhåll, rekommenderas att rengöra ytan som har behandlats med det neutrala koncentrerade rengöringsmedlet **FILACLEANER** enligt utspädningsförhållandena som anges på etiketten eller **FILAREFRESH** för arbetsbänkar, fönsterbrädor eller bord.

Observera!

Innan produkten appliceras rekommenderas att kontrollera på en liten yta att färgen inte ändras.

Applicera inte produkten om regn förutspås.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Genomsiktig vätska

Färg: Svagt opaliserande

Lukt: Typisk doft

Densitet: 1,004 kg/liter

pH: 9,9

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laboratorietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller.

Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.

REV. 00 - 13/09/2013