

# Skötselansvisning vid installation och allmän städning av kakel, glaserad klinker och oglaserad klinker.



## Impregnering av oglaserad klinker och natursten före fogning:

### FILA PRW 200

artnr: 1688-3037

Impregneringsmedel för oglaserad klinker och natursten.

Spädning: koncentrerat  
Åtgång: 40 m<sup>2</sup>/1L



Används som ett skydd före fogning för att minimera risken att fogens pigment missfärgar keramiken.

Se aktuellt produktblad före användning



## Rengöring efter läggning (cementbaserad fog):

### FILA Deterdek

artnr: 1688-0582

Surt rengöringsmedel för borttagning av cementfilm och kalkrester på syraresistenta material.

Spädning: 1:5  
Åtgång: 40 m<sup>2</sup>/1L



Initial rengöring görs efter det att fogen härdat. Fogar ska blötas med vatten innan rengöring för att förhindra blekning och missfärgning.

Se aktuellt produktblad före användning



## Rengöring efter läggning (epoxi fog):

### FILA CR10

artnr: 1688-3033

Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av epoxirester.

Spädning: Outspädd  
Åtgång: 10 m<sup>2</sup>/1L



Applicera medlet och låt verka i ca 30 minuter. Bearbeta sedan utan med ett skurplock eller rondell och var noga med att skölja bort överblivet medel. Kan användas utspädd 1:1 med vatten ca 1h efter fogning för att få bort spill.

Se aktuellt produktblad före användning



## Underhåll:

### FILA Cleaner

artnr: 1688-0584

pH-neutralt, koncentrerat, rengöringsmedel utan såpa.

Spädning: 1:200  
Åtgång: 1 500 m<sup>2</sup>/1L



Rengör utan att skada och fungerar även på angränsande material som trä, linoleum och PVC. Kan med fördel användas i städmaskin.

Se aktuellt produktblad före användning



## Impregnering av oglaserad klinker och natursten:

### FILA MP90

artnr: 1688-0590

Impregneringsmedel för oglaserad klinker och natursten.

Spädning: koncentrerat  
Åtgång: 40 m<sup>2</sup>/1L



Skyddar keramiken från smuts och spill.

Appliceras efter montering.

Se aktuellt produktblad före användning



## Rengöring alkalisk för smuts, fet, vax och olja:

### FILA PS87

artnr: 1688-0585

Alkaliskt rengöringsmedel för borttagning av smuts, fet, olja, vax med mera

Spädning: 1:20  
Åtgång: 200 m<sup>2</sup>/1L



Se aktuellt produktblad före användning